



# MM ROBOTICS

Упаковочные и автоматизированные решения

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

2025 / 2026

### SIA "MM"

Miera iela 22, Sigulda, LV-2150

Тел.: +371 26688906

[info@mm-robotics.com](mailto:info@mm-robotics.com)

[facebook.com/MMrobotic](https://facebook.com/MMrobotic)




**SIA "ММ" — Ваш партнёр в автоматизации пищевого производства.  
Помогаем пищевым производителям сократить расходы и повысить  
эффективность производства, внедряя практичные и продуманные  
решения автоматизации.**

## Решения, которым доверяют ведущие пищевые и производственные компании



**Более 5000 установок по всему миру**



Заводы наших партнёров производят оборудование Private Label для ведущих мировых брендов в США, Германии, Италии и Японии. Та же технология, то же качество — теперь доступно напрямую через MM Robotics по конкурентным ценам.


**Качество, которому можно доверять — производство соответствует мировым стандартам: ISO 9001 | LEAN | Six Sigma | CE | HACCP | GMP**

## ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

### VFFS & Premade Bag Packing Machines

- Более 30 различных моделей автоматических упаковочных машин для пищевой, медицинской, химической и бытовой промышленности.
- Полная линия автоматизации — от подачи сырья до паллетизации, включая взвешивание, дозирование, упаковку, маркировку и транспортировку.
- Подходит для жидкостей, вязких продуктов, порошков, гранул, кусочков и смешанных продуктов.
- Различные форматы пакетов: плоские пакеты, стоячие пакеты, ZIP-пакеты, треугольные пакеты, Doy-pack и другие.
- Сертифицированные CE машины с европейскими компонентами качества.

Vertical & premade bag packing machine - flat bag packing style



Vertical & premade bag packing machine - Jar filling type



Vertical & premade bag packing machine - suitable packing product type



Индивидуальные решения для ваших производственных потребностей — от одной машины до полностью автоматизированной линии.

## ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL180P

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL180P
<b>Размер пакета</b>	50-190 × 40-150мм
<b>Ширина плёнки</b>	100-320мм
<b>Скорость</b>	20-100 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	3.9KW
<b>Вес</b>	230KG
<b>Габариты</b>	1500×1100×1200мм



## ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL180PH

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL180PH (Скоростная)
<b>Размер пакета</b>	50-190 × 40-150мм
<b>Ширина плёнки</b>	100-320мм
<b>Скорость</b>	30-130 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	4.9KW
<b>Вес</b>	280KG
<b>Габариты</b>	1700×1100×1500мм



## ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL180YT

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL-180YT (12 весовых головок)
<b>Размер пакета</b>	50-190 × 50-150мм
<b>Ширина плёнки</b>	100-320мм
<b>Скорость</b>	20-90 пакетов/мин
<b>Общая мощность</b>	5.4KW
<b>Вес</b>	210 kg
<b>Габариты</b>	1670×1250×2500мм
<b>Питание</b>	220V 50Hz



## ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL200P

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL200P
<b>Размер пакета</b>	90-200 × 50-300мм
<b>Ширина плёнки</b>	200-420мм
<b>Скорость</b>	20-90 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	4KW
<b>Вес</b>	300KG
<b>Габариты</b>	1600×1200×1400мм



**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями. Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**

## ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL350P

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL350P
<b>Размер пакета</b>	200-350 × 150-500мм
<b>Ширина плёнки</b>	420-720мм
<b>Скорость</b>	10-40 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	5KW
<b>Вес</b>	510KG
<b>Габариты</b>	1900×1500×2000мм



## QUAD SEAL УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL300S

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL300S
<b>Размер пакета</b>	100-250 × 80-320мм
<b>Скорость</b>	15-60 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	5KW
<b>Вес</b>	1180KG
<b>Габариты</b>	2070×1275×1930мм
<b>Расход воздуха</b>	≥6kg/cm <sup>2</sup>



## ВАКУУМНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL300E

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL300E (Brick Type)
<b>Ширина пакета</b>	80-140мм
<b>Длина пакета</b>	80-180мм
<b>Высота пакета</b>	50-80мм
<b>Скорость</b>	5-15 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V/380V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	6.5KW
<b>Вес</b>	1000KG
<b>Габариты</b>	2052×1228×2051мм



## ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ZL450D

### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZL450D
<b>Ширина пакета</b>	230-495мм
<b>Длина пакета</b>	80-550мм
<b>Ширина плёнки</b>	490-1020мм
<b>Скорость</b>	15-35 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	5.58KW
<b>Вес</b>	950KG
<b>Габариты</b>	1988×1750×2115мм



Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями. Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!

## УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГОТОВЫХ ПАКЕТОВ GDS210-10

### Технические параметры

<b>Модель</b>	GDS210-10
<b>Скорость</b>	≤100 пакетов/мин
<b>Размер пакета</b>	L: 120-400, W: 90-210мм
<b>Кол-во станций</b>	10 станций
<b>Формат</b>	Плоский, Stand-up, Zip
<b>Подача воздуха</b>	5-7kg/cm <sup>2</sup> , 0.4m <sup>3</sup> /мин
<b>Вес</b>	~600Kg
<b>Мощность</b>	380V/3Phase, 8KW
<b>Габариты</b>	1900×1340×1520мм



## УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГОТОВЫХ ПАКЕТОВ GDS300B-08

### Технические параметры

<b>Модель</b>	GDS300B-08
<b>Скорость</b>	≤65 пакетов/мин
<b>Размер пакета</b>	L: 100-500, W: 160-300мм
<b>Кол-во станций</b>	8 станций
<b>Формат</b>	Плоский, Stand-up, Zip
<b>Подача воздуха</b>	5-7kg/cm <sup>2</sup> , 0.4m <sup>3</sup> /мин
<b>Вес</b>	~650Kg
<b>Мощность</b>	380V/3Phase, 8KW
<b>Габариты</b>	2100×1620×1400мм



**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями. Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**

## УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГОТОВЫХ ПАКЕТОВ GDS260B-08

### Технические параметры

<b>Модель</b>	GDS260B-08
<b>Скорость</b>	≤70 пакетов/мин
<b>Размер пакета</b>	L: 100-500, W: 130-260мм
<b>Кол-во станций</b>	8 станций
<b>Формат</b>	Плоский, Stand-up, Zip
<b>Подача воздуха</b>	5-7kg/cm <sup>2</sup> , 0.4m <sup>3</sup> /мин
<b>Вес</b>	~580Kg
<b>Мощность</b>	380V/3Phase, 8KW
<b>Габариты</b>	1850×1400×1400мм



## УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ГОТОВЫХ ПАКЕТОВ GDS350B-08

### Технические параметры

<b>Модель</b>	GDS350B-08
<b>Скорость</b>	≤40 пакетов/мин
<b>Размер пакета</b>	L: 120-500, W: 220-350мм
<b>Формат</b>	Плоский, Stand-up, Zip
<b>Подача воздуха</b>	6kg/cm <sup>2</sup> , 0.4m <sup>3</sup> /мин
<b>Вес</b>	~700Kg
<b>Мощность</b>	380V/3Phase, 7.6KW
<b>Габариты</b>	2350×1950×1400мм



## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ1000K

### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ1000K
<b>Длина пакета</b>	100-500мм
<b>Ширина пакета</b>	35-140мм
<b>Высота пакета</b>	5-60мм
<b>Скорость</b>	30-160 пакетов/мин
<b>Ширина плёнки</b>	90-400мм
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	3.1KW
<b>Вес</b>	350KG
<b>Габариты</b>	4200×950×1090мм



## 3 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ350

### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ350
<b>Длина пакета</b>	100-500мм
<b>Ширина пакета</b>	35-140мм
<b>Высота пакета</b>	5-60мм
<b>Скорость</b>	30-120 пакетов/мин
<b>Ширина плёнки</b>	90-350мм
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	2.8KW
<b>Вес</b>	260KG
<b>Габариты</b>	3550×880×1100мм



Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями. Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!

## 3 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ450

### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ450
<b>Длина пакета</b>	100-500мм
<b>Ширина пакета</b>	35-200мм
<b>Высота пакета</b>	5-60мм
<b>Скорость</b>	30-100 пакетов/мин
<b>Ширина плёнки</b>	90-450мм
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	4.1KW
<b>Вес</b>	260KG
<b>Габариты</b>	3640×960×1100мм



## 5 SERVO СКОРОСТНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАШИНА SZ580

### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ580
<b>Резак</b>	90/105/132 (губки)
<b>Длина пакета</b>	45-500мм
<b>Ширина пакета</b>	35-160мм
<b>Высота пакета</b>	5-60мм
<b>Ширина плёнки</b>	90-400мм
<b>Питание</b>	220V 50Hz 1PH
<b>Мощность</b>	6.6-6.9KW
<b>Вес</b>	450KG
<b>Габариты</b>	4200×970×1640мм



#### 4 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ280

##### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ280
<b>Межцентровое расст.</b>	150 / 192мм
<b>Длина пакета</b>	120-600мм
<b>Ширина пакета</b>	70-200мм
<b>Высота пакета</b>	20-80 / 70-110мм
<b>Ширина плёнки</b>	200-600мм
<b>Скорость</b>	25-100 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz
<b>Мощность</b>	4.8KW
<b>Вес</b>	550KG
<b>Габариты</b>	4260×1130×1400мм



#### 4 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ280X

##### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ280X
<b>Резак</b>	150 / 120-600 / 192мм
<b>Длина пакета</b>	70-200мм
<b>Высота пакета</b>	20-80 / 200-600 / 70-110мм
<b>Ширина плёнки</b>	25-100 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz
<b>Мощность</b>	4.7KW
<b>Вес</b>	550KG
<b>Габариты</b>	4270×1190×1210мм



#### 5 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ280W BOX MOTION

##### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ280W
<b>Межцентровое расст.</b>	120 / 160мм
<b>Высота пакета</b>	50-80 / 60-110мм
<b>Ширина плёнки</b>	200-600мм
<b>Скорость</b>	25-60 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz
<b>Мощность</b>	6.5KW
<b>Вес</b>	1000KG
<b>Габариты</b>	4300×1100×1560мм



#### 5 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ280XW BOX MOTION

##### Технические параметры

<b>Модель</b>	SZ280XW
<b>Расстояние</b>	120 / 160мм
<b>Длина пакета</b>	120-600мм
<b>Ширина пакета</b>	70-200мм
<b>Высота пакета</b>	50-80 / 60-110мм
<b>Ширина плёнки</b>	200-600мм
<b>Скорость</b>	25-60 пакетов/мин
<b>Питание</b>	220V 50Hz
<b>Мощность</b>	6.6KW
<b>Вес</b>	775KG
<b>Габариты</b>	4330×1130×1410мм



**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями.**  
**Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**

## 8 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА SZ601

### Технические параметры

Модель	SZ601
Межцентровое расст.	150 / 192мм
Высота пакета	20-80 / 70-100мм
Ширина плёнки	600мм (Max)
Скорость	25-100 пакетов/мин
Питание	220V 50Hz 1PH
Мощность	8KW
Вес	1500KG
Габариты	5130×1430×1480мм



## 9 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАШИНА SZ601W BOX MOTION

### Технические параметры

Модель	SZ601W
Расстояние	120 / 160мм
Длина пакета	120-600мм
Ширина пакета	70-200мм
Высота пакета	50-80 / 60-120мм
Ширина плёнки	200-600мм
Скорость	20-80 пакетов/мин
Питание	220V 50Hz
Мощность	9KW
Вес	1270KG
Габариты	5350×1230×1470мм



## 5 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАШИНА SZ750W BOX MOTION

### Технические параметры

Модель	SZ750W
Расстояние	120 / 160мм
Длина пакета	120-600мм
Ширина пакета	150-330мм
Высота пакета	50-80 / 60-110мм
Ширина плёнки	300-750мм
Скорость	25-60 пакетов/мин
Питание	220V 50Hz
Мощность	6.5KW
Вес	1500KG
Габариты	4300×1250×1560мм



## 7 SERVO ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАШИНА SZ801W BOX MOTION

### Технические параметры

Модель	SZ801W
Расстояние	120 / 160мм
Длина пакета	150-600мм
Ширина пакета	70-350мм
Высота пакета	50-80 / 60-130мм
Ширина плёнки	Max 900мм
Скорость	20-70 пакетов/мин
Питание	220V 50Hz
Мощность	7.5KW
Вес	1500KG
Габариты	5810×1400×1610мм




**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями.**  
**Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**

## ФОРМОВЩИК КОРОБОК СЕРИЯ Т (3 SERVO)

### Технические параметры


Модель	TKXS400 / TKXM500
Скорость	5-25 коробок/мин
Размер коробки	L145-500, W85-400мм
	H150-400мм
Мощность	2.1KW
Подача воздуха	0.6Mpa
Вес	550Kg
Клейкая лента	≤48мм



## ФОРМОВЩИК КОРОБОК СЕРИЯ К (5 SERVO)

### Технические параметры

Модель	KXS400/KXM500/KXL650
Скорость	5-30 коробок/мин
Размер коробки	L145-650, W85-500мм
	H150-450мм
Мощность	2.5KW
Подача воздуха	0.6Mpa
Вес	450-900Kg
Клейкая лента	≤48-60мм



## ФОРМОВЩИК КОРОБОК СЕРИЯ D (3 SERVO)

### Технические параметры

Модель	DKXM500 / DKXL650
Скорость	5-15 коробок/мин
Размер коробки	L280-650, W150-500мм
	H150-500мм
Мощность	1KW
Подача воздуха	0.6Mpa
Вес	350-550Kg
Клейкая лента	≤60мм



## РОБОТ ДЛЯ УКЛАДКИ В КОРОБА

### Технические параметры

Модель	SQ1100-P0-T0-A0-M0
Скорость	30-120 пакетов/мин
Размер продукта	L≤450, W≤430, H≤120мм
Размер короба	L≤600, W≤430, H≤450мм
Питание	380V, 50HZ
Мощность	9.4KW
Температура	-10°C ~ 70°C
Защита	IP 55
Габариты	3341×1551×2848мм



**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями.**  
**Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**

## СИСТЕМЫ УПАКОВКИ И ПАЛЛЕТИЗАЦИИ

### КАРТОНАЖНАЯ МАШИНА ZH200 (8 СЕРВО)

#### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZH200
<b>Скорость</b>	30-80 коробок/мин
<b>Размер коробки</b>	L120-250, W45-180, H30-100mm
<b>Питание</b>	AC 380V 50Hz
<b>Мощность</b>	9.5kW
<b>Габариты</b>	4176×1565×1885mm
<b>Расход воздуха</b>	15L/min
<b>Вес</b>	900kg



### КАРТОНАЖНАЯ МАШИНА ZH300 (8 СЕРВО)

#### Технические параметры

<b>Модель</b>	ZH300
<b>Скорость</b>	20-60 коробок/мин
<b>Размер коробки</b>	L150-300, W45-240, H30-100mm
<b>Питание</b>	AC 380V 50Hz
<b>Мощность</b>	9.5kW
<b>Габариты</b>	4470×1815×1918mm
<b>Расход воздуха</b>	15L/min
<b>Вес</b>	950kg



### ПАЛЛЕТИЗИРУЮЩИЙ РОБОТ

#### Серия WP20

<b>Модель</b>	WP-20L / WP-20 / WP-20S
<b>Раб. Ø</b>	1880 / 1680 / 1480mm
<b>Грузоподъёмность</b>	20 / 25 / 30kg
<b>Скорость</b>	12 / 10 / 8 шт/мин
<b>Макс. H</b>	2550 / 2450 / 2350mm



#### Серия WP40

<b>Модель</b>	WP40L / WP40 / WP40S
<b>Раб. Ø</b>	1980 / 1780 / 1580mm
<b>Грузоподъёмность</b>	40 / 45 / 50kg
<b>Скорость</b>	10 / 8 / 6 шт/мин
<b>Макс. H</b>	2650 / 2550 / 2450mm



### ФАСОВОЧНАЯ МАШИНА GPR80A

#### Технические параметры

<b>Модель</b>	GPR80A
<b>Скорость</b>	0-60 банок/мин
<b>Размер упак.</b>	Ø50-140, H100-240mm
<b>Тип упак.</b>	Готовые ёмкости
<b>Расход воздуха</b>	5-7kg/cm <sup>2</sup> 500L/min
<b>Материал</b>	Нейлон, стекло
<b>Питание</b>	380V, 1.15kW
<b>Вес</b>	410kg

Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями. Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!

## СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

### МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ДЛЯ АЛЮМ. ФОЛЬГИ (AFM)

#### Технические параметры

**Модели** AFM250 / AFM350 / AFM500

**Ширина детектора** 250 / 350 / 500mm

**Высота детектора** 50-120mm

**Чувств. Fe** 1.0 / 1.0 / 1.2mm

**Чувств. SUS 304** 2.0mm

**Ширина ленты** 250 / 350 / 500mm

**Длина конвейера** 1200 / 1200 / 1500mm

**Макс. вес** 10 / 15 / 15kg

**Высота ленты** 700-820 / 780-900mm

**Отбраковка** Air Jet, Pusher, Flipper



### РЕНТГЕН-ИНСПЕКЦИЯ (SX)

#### Технические параметры

**Модели** SX3012 - SX8035 (6 моделей)

**Ширина детектора** 300 - 800mm

**Высота детектора** 120 - 350mm

**Чувств. SUS ball** 0.3 - 0.4mm

**Чувств. SUS wire** 0.2×2 - 0.3×2mm

**Чувств. Glass** 0.8 - 1.0mm

**Ширина конвейера** 300 - 800mm

**Длина конвейера** 1200 - 1500mm

**Макс. вес** 10 - 100kg

**Высота ленты** 800±50mm



### СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР (SR)

#### Технические параметры

**Модели** SR2510 - SR3515 (6 моделей)

**Ширина детектора** 250 - 350mm

**Высота детектора** 100 - 150mm

**Чувств. Fe** 0.5 - 0.8mm

**Чувств. Non-Fe** 0.7 - 1.0mm

**Чувств. SUS 304** 1.0 - 1.5mm

**Ширина ленты** 180 - 280mm

**Длина конвейера** 1200 - 1500mm

**Макс. вес** 10 - 20kg

**Задача** IP65



### СКОРОСТНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕСЫ (AW)

#### Технические параметры

**Модели** AW150-D20 / AW220-D28 / AW300-D32

**Диапазон взвеш.** 2-200g / 2-1000g / 2-3000g

**Макс. диапазон** 300g / 1200g / 4000g

**Мин. шкала** 0.01g / 0.1g / 0.1g

**Точность** ±0.1g / ±0.2g / ±0.3g

**Скорость** 300 / 200 / 150 шт/мин

**Ширина ленты** 150-220 / 220-300 / 220-300mm

**Длина ленты** 250-450 / 350-550 / 350-550mm

**Высота ленты** 700-820 / 780-900mm

**Отбраковка** Air Jet, Pusher, Flipper



**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями.**  
**Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБВЯЗОЧНЫЕ МАШИНЫ (СЕРИЯ KZ)

### KZ-101A ВЫСОКАЯ ПЛАТФОРМА

#### Технические параметры

Модель	KZ-101A
Питание	380V/50Hz, 870W
Скорость	≤2.5 с/обвязка
Натяжение	0-60kg
Грузоподъёмность	100kg
Ширина ленты	9-15mm (PP)
Толщина ленты	0.55-1.0mm
Размер упак.	W210-800 × H80-600mm
Габариты	1580×650×1420mm
Высота платф.	750mm
Вес	220kg



### KZ-101B НИЗКАЯ ПЛАТФОРМА

#### Технические параметры

Модель	KZ-101B
Питание	380V/50Hz, 870W
Скорость	≤2.5 с/обвязка
Натяжение	0-60kg
Грузоподъёмность	100kg
Ширина ленты	9-15mm (PP)
Толщина ленты	0.55-1.0mm
Размер упак.	W210-800 × H80-600mm
Габариты	1900×620×1800mm
Высота платф.	450mm
Вес	270kg



### KZ-102A ВЫСОКАЯ ПЛАТФОРМА (РОЛИКИ)

#### Технические параметры


Модель	KZ-102A
Питание	380V/50Hz, 870W
Скорость	≤2.5 с/обвязка
Натяжение	0-60kg
Грузоподъёмность	100kg
Ширина ленты	9-15mm (PP)
Толщина ленты	0.55-1.0mm
Размер упак.	W210-800 × H80-600mm
Габариты	1580×650×1420mm
Высота платф.	750mm
Вес	280kg



### KZ-102B НИЗКАЯ ПЛАТФОРМА (РОЛИКИ)

#### Технические параметры

Модель	KZ-102B
Питание	380V/50Hz, 870W
Скорость	≤2.5 с/обвязка
Натяжение	0-60kg
Грузоподъёмность	100kg
Ширина ленты	9-15mm (PP)
Толщина ленты	0.55-1.0mm
Размер упак.	W210-800 × H80-600mm
Габариты	1900×620×1800mm
Высота платф.	450mm
Вес	330kg



**Доступны и другие модели и конфигурации в соответствии с вашими производственными потребностями.**  
**Свяжитесь с нами для подбора оптимального решения!**